

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	Dimensios	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۱	فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
۲	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	1	20 gpm	<3 psi
۳	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	5	20 gpm	<3 psi
۴	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	20	5 gpm	<2 psid
۵	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	100	5 gpm	<2 psid
۶	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	2	20 gpm	<3 psi
۷	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	50	150 gpm	125 psi
۸	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	5	150 gpm	125 psi
۹	فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	50	150 gpm	125 psi
۱۰	فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	150 gpm	125 psi
۱۱	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	1	150 gpm	125 psi
۱۲	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	1	10 gpm	<3 psi
۱۳	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	1	7 gpm	<2 psid
۱۴	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	2	10 gpm	<3 psi
۱۵	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	50	9 gpm	<2 psid
۱۶	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	20	9 gpm	<2 psid
۱۷	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
۱۸	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×10 inch	String wound polypropylene	5	2 gpm	19 psi
۱۹	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	2	10 gpm	0.5 psi
۲۰	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	0.2 psi
۲۱	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	5	20 gpm	<3 psi
۲۲	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	5	20 gpm	<3 psi
۲۳	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ میکرون	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
۲۴	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ جامبو میکرون	4.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	2	150 gpm	125 psi

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	Dimensios	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۹	فیلتر pp نخ تابیده ۴ اینچ میکرون water safe	2.5 inch ×40 inch	String wound polypropylene	1	5.0 gpm/10" length	50 psi
۱۲	فیلتر ۵ اینچ pp میکرون خطی water safe	2.5 inch ×10 inch	polypropylene	5	2 gpm	19 psi
۱۴	فیلتر ۵ اینچ pp میکرون خطی water safe کوچک	2 inch ×10 inch	polypropylene	5	1 gpm	19 psi
۲۴	فیلتر pp فشرده ۴ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
۲۸	فیلتر ۵ اینچ pp میکرون خطی کوچک	2 inch ×10 inch	polypropylene	5	1 gpm	19 psi
۲۹	فیلتر pp فشرده ۳۰ اینچ میکرون آمریکایی	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	1	10 gpm	<3 psi
۳۰	فیلتر pp فشرده ۳۰ اینچ Water Safe - میکرون	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	0.2 psi
۳۱	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ میکرون آمریکایی	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	1	20 gpm	<3 psi
۳۲	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ حامبو میکرون	4.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	5	150 gpm	125 psi
۳۳	فیلتر ۵ اینچ pp میکرون خطی AQUA PURE (فیتنگی)	2.5 inch ×10 inch	polypropylene	5	0.5 gpm	125 psi
۳۴	فیلتر pp نخ تابیده ۳۰ اینچ Water Safe میکرون	2.5 inch ×30 inch	String wound polypropylene	1	5.0 gpm/10" length	50 psi
۳۵	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ Water Safe میکرون	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
۳۶	فیلتر pp نخ تابیده ۱۰ اینچ Water Safe میکرون	2.5 inch ×10 inch	String wound polypropylene	1	5.0 gpm/10" length	50 psi
۳۷	فیلتر pp نخ تابیده ۲۰ اینچ Water Safe میکرون	2.5 inch ×20 inch	String wound polypropylene	5	5.0 gpm/10" length	50 psi
۴۲	فیلتر pp نخ تابیده ۲۰ اینچ Water safe میکرون	2.5 inch ×20 inch	String wound polypropylene	1	5.0 gpm/10" length	50 psi
۶۰	فیلتر pp نخ تابیده ۴۰ اینچ water safe میکرون	2.5 inch ×40 inch	String wound polypropylene	5	5.0 gpm/10" length	50 psi
۶۶	فیلتر pp نخ تابیده ۱۰ اینچ water safe میکرون	2.5 inch ×10 inch	String wound polypropylene	5	5.0 gpm/10" length	50 psi
۶۸	فیلتر pp نخ تابیده ۴۰ اینچ flame میکرون	2.5 inch ×40 inch	String wound polypropylene	5	5.0 gpm/10" length	50 psi
۷۹	فیلتر pp نخ تابیده ۳۰ اینچ میکرون چینی	2.5 inch ×30 inch	String wound polypropylene	5	5.0 gpm/10" length	50 psi

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	Dimensios	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۳۹	فیلتر pp نخ تابیده ۲۰ اینچ جامبو ۰ میکرون water safe	4.5 inch ×20 inch	String wound polypropylene	5	15 gpm	flow rates vary with line size, pressure and micron rating
۴۰	فیلتر pp نخ تابیده ۲۰ اینچ جامبو ۰ میکرون water safe	4.5 inch ×20 inch	String wound polypropylene	5	15 gpm	flow rates vary with line size, pressure and micron rating
۴۱	فیلتر pp نخ تابیده ۲۰ اینچ جامبو ۱ میکرون water safe	4.5 inch ×20 inch	String wound polypropylene	1	15 gpm	flow rates vary with line size, pressure and micron rating
۴۲	فیلتر pp فشرده ۵۰ اینچ ۵ میکرون water safe	2.5 inch ×50 inch	Melt blown polypropylene	5	17 l/min per 10"	0.02Mpa/10"
۴۴	فیلتر pp فشرده ۵۰ اینچ ۱ میکرون water safe	2.5 inch ×50 inch	Melt blown polypropylene	1	10 l/min per 10"	0.02Mpa/10"
۴۵	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ ۱۰ میکرون water safe	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	10	20 l/min per 10"	0.02Mpa/10"
۴۶	فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ ۱۰ میکرون water safe	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	10	20 l/min per 10"	0.02Mpa/10"
۴۷	فیلتر PP فشرده ۴۰ اینچ ۱۰ میکرون water safe	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	10	20 l/min per 10"	0.02Mpa/10"
۴۸	فیلتر PP فشرده ۵۰ اینچ ۱۰ میکرون water safe	2.5 inch ×50 inch	Melt blown polypropylene	10	20 l/min per 10"	0.02Mpa/10"
۴۹	فیلتر PP فشرده شیاردار ۱۰ اینچ ۵ میکرون water safe	2.5 inch ×10 inch	melt blown / Pleated polypropylene	5	4 gpm	0.75 psid
۵۰	فیلتر PP فشرده شیاردار ۱۰ اینچ ۱ میکرون water safe	2.5 inch ×10 inch	melt blown / Pleated polypropylene	1	4 gpm	1.1 psid
۵۱	فیلتر PP فشرده شیاردار ۱۰ اینچ ۵ میکرون water safe	2.5 inch ×10 inch	melt blown / Pleated polypropylene	5	4 gpm	0.75 psid
۵۲	فیلتر PP فشرده شیاردار ۲۰ اینچ ۵ میکرون water safe	2.5 inch ×20 inch	melt blown / Pleated polypropylene	5	4 gpm/10"	0.75 psid/10"
۵۳	فیلتر PP فشرده شیاردار ۲۰ اینچ ۱ میکرون water safe	2.5 inch ×20 inch	melt blown / Pleated polypropylene	1	4 gpm/10"	1.1 psid/10"
۵۴	فیلتر PP فشرده شیاردار ۲۰ اینچ ۰ میکرون water safe	2.5 inch ×20 inch	melt blown / Pleated polypropylene	5	4 gpm/10"	0.75 psid/10"

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

Maximum Differential Pressure	Flow rate	Micron Rating	material	Dimensions	نام کالا	ردیف
7 bar @25°C	5 l/min	0.5-5	Activated Carbon	2.5 inch ×10 inch	فیلتر دو منظوره ۱۰ اینچ پلی water safe و کربن گروبل	۵۵
125 psi	150 gpm	1	Melt blown polypropylene	4.5 inch ×20 inch	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ جامبو Water safe	۵۶
125 psi	150 gpm	5	Melt blown polypropylene	4.5 inch ×10 inch	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ جامبو میکرون flame	۵۷
<3 psi	20 gpm	5	Melt blown polypropylene	2.5 inch ×20 inch	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ flame میکرون	۵۸
125 psi	150 gpm	5	Melt blown polypropylene	4.5 inch ×20 inch	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ جامبو میکرون flame	۵۹
0.2 psi	10 gpm	5	Melt blown polypropylene	2.5 inch ×30 inch	فیلتر pp فشرده ۳۰ اینچ میکرون flame	۶۱
125 psi	150 gpm	5	Melt blown polypropylene	2.5 inch ×10 inch	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ میکرون چینی	۶۲
flow rates vary with line size, pressure and micron rating		5	String wound polypropylene	4.5 inch ×10 inch	فیلتر pp نخ تابیده ۱۰ اینچ جامبو water safe میکرون	۶۳
125 psi	150 gpm	5	Melt blown polypropylene	4.5 inch ×10 inch	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ جامبو water safe میکرون	۶۴
flow rates vary with line size, pressure and micron rating		1	String wound polypropylene	4.5 inch ×10 inch	فیلتر pp نخ تابیده ۱۰ اینچ جامبو water safe میکرون	۶۵
flow rates vary with line size, pressure and micron rating		5	String wound polypropylene	4.5 inch ×10 inch	فیلتر pp نخ تابیده ۱۰ اینچ جامبو flame میکرون	۶۷
125 psi	150 gpm	5	Melt blown polypropylene	4.5 inch ×20 inch	فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ جامبو میکرون چینی	۶۹

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

نام کالا	ردیف	Dimensions	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ میکرون IN مدل ELITTECH ES650	۷۰	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	50/100 gpd	80 psi
فیلتر کربن پودری ۰ اینچ ES650 IN مدل ELITTECH	۷۱	2.5 inch ×10 inch	coconut shell	5	50/100 gpd	lower pressure drop
فیلتر کربن بلاک ۱۰ اینچ ES650 IN مدل ELITTECH	۷۲	2.5 inch ×10 inch	Activated Carbon Block	5	50/100 gpd	0.11 kg / cm <sup>2</sup> @ 5LPM
فیلتر کربن خطی خاطی safe water	۷۳	2.5 inch ×10 inch	Activated Carbon	10	2 gpm	19 psi
فیلتر کربن خطی کوچک water safe	۷۴	2 inch ×10 inch	Activated Carbon	10	1 gpm	19 psi
فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ میکرون water tek -	۷۵	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ میکرون Kflow -	۷۶	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	1	20 gpm	<3 psi
فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ میکرون Kflow -	۷۷	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	5	10 gpm	<3 psi
فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ میکرون water tec -	۷۸	2.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	1	20 gpm	<3 psi
فیلتر ۰ اینچ pp میکرون خطی AQUA JOY (فینینگی)	۷۹	2.5 inch ×10 inch	polypropylene	5	2 gpm	19 psi
فیلتر ۰ اینچ pp میکرون خطی AQUA JOY (فینینگی)	۸۰	2.5 inch ×10 inch	polypropylene	1	2 gpm	19 psi
فیلتر PP فشرده ۲۰ اینچ Water Safe -	۸۱	2.5 inch ×20 inch	Melt blown polypropylene	30	20 gpm	<2 psi
فیلتر pp فشرده ۲۰ اینچ Water Safe -	۸۲	2.5 inch ×30 inch	Melt blown polypropylene	20	20 gpm/10"	<2 psi/10"
فیلتر pp اینچ ۵ میکرون خطی clean pure	۸۳	2.5 inch ×10 inch	polypropylene	5	2 gpm	19 psi
فیلتر کربن خطی kflow	۸۴	2 inch ×10 inch	Activated Carbon	10	1 gpm	19 psi

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

Diameter/ Length (inch)	Salt Rejection (%)	Flow Rate (GPD)	شرح کالا	ردیف
1.8 / 12	98	60	ممبرن ۵ گالنی CSM کره جنوبی مدل RE70-1812-50	۱۳۹
2.0 / 12	98	110	ممبرن ۱۰ گالنی CSM کره جنوبی مدل RE2012-100	۱۴۰
2.5 / 21	۹۹.۷	۳۰۰	ممبرن ۲۵ ۲۱ CSM کره جنوبی مدل- RE2521 (BE) TE	۱۴۱
2.5 / 40	۹۹.۷	۸۰۰	ممبرن ۲۵ ۴ CSM کره جنوبی مدل- RE2540-TE	۱۴۲
4.0 / 40	99.7	2,400	ممبرن ۴ اینچ CSM کره جنوبی مدل RE4040-BE	۱۴۳
16.0 / 40	99.75	24,600	ممبرن ۱۶ اینچ CSM کره جنوبی مدل- RE16040-SHN	۱۴۵
8.0 / 40	99.7	10,500	ممبرن ۸ اینچ CSM کره جنوبی مدل- RE8040BE	۱۴۶
8.0 / 40	50-100K (Molecular Weight Cut Off (MWCO) )	14,000	ممبرن اولترافیلتراسیون CSM مدل- UE 8040-PF	۱۵۱
4.0 / 40	99.75	1,200	ممبرن ۴ اینچ آب دریا CSM مدل- SHN	۱۵۷
8.0 / 40	99.75	6,000	ممبرن ۸ اینچ آب دریا CSM مدل- SHN	۱۵۸
4.0 / 40	99.7	1,900	ممبرن ۴ اینچ آب دریا CSM مدل- SHF با دبی بالا	۱۵۹
1.8 / 12	98	100	ممبرن ۸ گالنی CSM کره جنوبی مدل RE1812-80	۱۶۰
4.0 / 40	85-95 (NaCl)	1,600	ممبرن نانو فیلتر ۴ اینچ CSM کره جنوبی مدل- NE4040-90	۱۶۳
8.0 / 40	99.2	12,000	ممبرن ۸ اینچ کره جنوبی مدل- BLN-با مصرف کمتر انرژی	۱۶۵
4.0 / 40	99.2	2,600	ممبرن ۴ اینچ csm کره جنوبی مدل- BLN-با مصرف کمتر انرژی	۱۶۶
4.0 / 40	99.7	2,400	ممبرن ۴ اینچ CSM کره جنوبی مدل- 4040-FEN مقاوم در برابر فولینگ	۱۶۷
8.0 / 40	99.7	10,500	ممبرن ۸ اینچ CSM کره جنوبی مدل- 8040-FEN مقاوم در برابر فولینگ	۱۶۸
1.8 / 12	98	50	ممبرن ۵ گالنی CSM آنتی باکتریال کره جنوبی مدل RE1812-CE	۱۶۹
4.0 / 40	40-70 (NaCl)	1,500	ممبرن نانو فیلتر ۴ اینچ CSM کره جنوبی مدل- NE4040-70	۱۷۱
8.0 / 40	99.7	11,500	ممبرن آب لب شور ۸ اینچ CSM کره جنوبی مدل- RE8040-BE440	۱۷۲
8.0 / 40	99.2	13,000	ممبرن آب لب شور ۸ اینچ CSM کره جنوبی مدل- RE8040-BLN440-با مصرف کمتر انرژی	۱۷۳
8.0 / 40	99.75	7,500	ممبرن ۸ اینچ آب دریا CSM مدل- SHA400	۱۷۴

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

Diameter/ Length (inch)	Salt Rejection (%)	Flow Rate (GPD)	شرح کالا	ردیف
4.0 × 40	99.5	2,400	ممبرن ۴ اینچ FILMTEC آمریکا مدل- 4040	۱۴۴
8.0 × 40	99.5	10,500	ممبرن ۸ اینچ Filmtec آمریکا مدل- 30400	۱۴۷
8.0 × 40	99.7	12,650	ممبرن ۸ اینچ Filmtec آمریکا مدل BW30LE-440i	۱۴۸
1.75 × 11.74	90	100	ممبرن ۰۰ گالنی Filmtec آمریکا مدل TW30-1812-100	۱۵۲
1.75 × 11.74	98	50	ممبرن ۰ گالنی Filmtec آمریکا مدل- 1812-50	۱۵۳
2.4 × 40	>97	680	ممبرن ۲۵۴۰ Filmtec ۲۵۴۰ آمریکا مدل- 2540 WET	۱۵۴
2.4 × 21	99.5	325	ممبرن ۲۵۲۱ Filmtec ۲۵۲۱ آمریکا مدل- 2521	۱۰۰
1.75 × 11.74	98	75	ممبرن ۷۵ گالنی Filmtec آمریکا مدل- 1812-75	۱۵۶
8.0 × 40	99.5	11,500	ممبرن ۸ اینچ Filmtec آمریکا مدل- 440i	۱۶۱
8.0 × 40	95 (Isopropanol)	10,200	ممبرن ۸ اینچ Filmtec آمریکا مدل- 400/34i	۱۶۲

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

Diameter/ Length (inch)	Salt Rejection (%)	Flow Rate (GPD)	شرح کالا	ردیف
8.0 × 60	99.55	16,600	ممبرین HR-590-٨٠٦٠ TFC مدل koch	۱۴۹
160 mm × 1274 mm	Membrane area : 36/48 m <sup>2</sup>	3200 l/hr	ممبرین اولترا فیلتر مدل UF-6040 مارک HANGZHOU	۱۶۴
2.0 × 12	98	75	ممبرین ٧٥ گالنی TW30- fluidtech مدل 2012-75	۱۷۰
8.0 × 40	Construction: Spiral wound element with integrated PVC housing	Maximum Inlet Pressure at Temperature: 80.0psi@110°F	ممبرین ٨ اینچ spiral,kpak,8638- KOCH مدل M183-LPP	۱۷۰
8.0 × 40	Spiral Membrane 0700772 Spiral ultrafiltration Module for Cathodic Electrocoat Paint. PVDF. Membrane Area 230 ft <sup>2</sup> (21,37 m <sup>2</sup> ). Feed spacer Thickness 0.030" (1.18 mm).	Maximum Inlet Pressure: 80psi@125°F (5.5 bar@52°C). Maximum Outlet Pressure 15psi	ممبرین ٨ اینچ spiral 7533- KOCH مدل • ٧٠٠VV٢ و شماره فنی m183-LPF	۱۷۶
2.0 × 12	٩٣	50	ممبرین ٥ گالنی معصومی (CSM-RE2012-LP)	۱۷۷

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا		Dimensions	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۸۶	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ ۵ میکرون جینی	۵	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	<3 psi	10 gpm	
۸۷	فیلتر pp فشرده ۴۰ اینچ ۱ میکرون جینی	۱	2.5 inch ×40 inch	Melt blown polypropylene	<3 psi	10 gpm	
۸۸	فیلتر PP فشرده ۱۰ اینچ جامبو ۵ میکرون kflow	۵	4.5 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	125 psi	150 gpm	
۸۹	فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ Water Safe	-	2.5 inch ×10 inch	Coconut shell Carbon	<3 psi	10 gpm	
۹۰	فیلتر کربن پودری ۲۰ اینچ Water Safe	-	2.5 inch ×20 inch	Coconut shell Carbon	<3 psi / 10"	10 gpm / 10"	
۹۱	فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ جامبو Water Safe -	-	4.5 inch ×10 inch	Activated Coconut Carbon	highest flow rates	5	Minimum 20 psi , maximum 125 psi
۹۲	فیلتر کربن پودری ۲۰ اینچ جامبو Water Safe	-	4.5 inch ×20 inch	Coconut shell Carbon	5 gpm		
۹۳	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ Water Safe	-	2.5 inch ×10 inch	Activated Carbon Block	<3.7 psi	10 gpm	
۹۴	فیلتر کربن بلک ۲۰ اینچ Water Safe	-	2.5 inch ×20 inch	Activated Carbon Block	<3.7 psi	20 gpm	
۹۵	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ جامبو Water Safe	-	4.5 inch ×10 inch	Activated Carbon Block	<4.6 psi	18 gpm	
۹۶	فیلتر کربن بلک ۲۰ اینچ جامبو Water Safe	-	4.5 inch ×20 inch	Activated Carbon Block	<8.5 psi	36 gpm	
۹۷	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ- kflow	-	2.5 inch ×10 inch	Activated Carbon Block	<3.7 psi	10 gpm	

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	فرم	دیجی	فرم	فرم	فرم	فرم	فرم	فرم
۹۸	فیلتر خطی کربن بلک ۱۰ اینچ فیتنگی مدل-TW-CTO-AQUA PURA مارک Q	فیلتر خطی کربن بلک ۱۰ اینچ بزرگ ( POST-CARBON ) AQUA PURA مارک Q	۹۹	فیلتر خطی کربن بلک ۱۰ اینچ بزرگ ( POST-CARBON )	۱۰۰	فیلتر خطی کربن بلک ۱۰ اینچ بزرگ ( POST-CARBON )	۱۰۱	فیلتر کربن بلک با نقره ۱۰ اینچ Caware	۱۰۲
۱۰۲	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ flame	فیلتر کربن بلک ۲۰ اینچ جامبو flame	۱۰۳	فیلتر کربن بلک ۲۰ اینچ جامبو flame	۱۰۴	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ جامبو flame	۱۰۵	فیلتر کربن بلک با نقره ۱۰ اینچ water safe	۱۰۶
۱۰۶	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ چینی	فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ چینی	۱۰۷	فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ چینی	۱۰۸	فیلتر کربن بلک ۲۰ اینچ flame	۱۰۹	فیلتر کربن پودری با نقره ۱۰ اینچ water safe( KDF جامبو)	

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	Dimensions	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۱۱۰	فیلتر کرین بلک با نقره ۲۰ اینچ caware	2.5 inch ×20 inch	Nano-Silver Activated Carbon block	5	5 lpm	0.09 kg / cm2
۱۱۱	فیلتر ORP مدل (KBS-350)	10 inch	ORP filter			
۱۱۲	فیلتر کرین بلک ۲۰ اینچ caware	2.5 inch ×20 inch	Activated Carbon block	5	5 lpm	0.09 kg / cm2
۱۱۳	فیلتر کرین پودری ۱۰ اینچ جامبو water safe با نقره	4.5 inch ×10 inch	Nano-Silver Activated Carbon block	5	10 lpm	0.3 kg / cm2
۱۱۴	فیلتر کرین پودری ۱۰ اینچ water شیستشو شده با آب safe	2.5 inch ×10 inch	Water Washed Granular Activated Carbon Coconut Shell		1 gpm	Min/Max working pressure : 25 – 125 PSI
۱۱۵	فیلتر کرین پودری ۱۰ اینچ water شیستشو شده با اسید safe	2.5 inch ×10 inch	Acid Washed Coconut Shell Carbon Block	5	2 GPM	3.7 PSI

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	مشخصات	Material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۱۱۶	کربن پودری Elittech با مشخصات ۲۵ کیسه ۱۲*۲۰	مش ۱۲*۴۰	Coconut Shell	It is evident that adsorbents chemically modified with an oxidizing agent demonstrate better Cr(VI) removal capabilities than as-received adsorbents in terms of adsorption rate.	▪ High carbon-low ash content ▪ Imparts a high polish to the filtered water ▪ Large granular surface area which has tremendous capacity to absorb impurities resulting in clean and fresh water	<3 psi
۱۱۷	فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ water tek	2.5 inch ×10 inch	Coconut shell Carbon	10 gpm	<3 psi	30-125 psi
۱۱۸	فیلتر کربن خطی کوچک IC-coconut shell-in line pentek مدل 101L مارک	2 inch ×10.5 inch	coconut granular activated carbon	0.75 gpm	0.5	30-125 psi
۱۱۹	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ hydrosep مارک	28 ± 1 mm ID 67±1.5 mm OD	Coconut shell carbon			
۱۲۰	فیلتر کربن پودری خطی AQUA JOY (فیتنیگی)	12 inch	Coconut shell carbon	Food و Grade مناسب جهت مصارف خوراکی و بهداشتی		
۱۲۱	فیلتر کربن بلک ۱۰ اینچ kflow مدل TR-CTO مارک	2.5 inch ×10 inch	Coconut Shell Carbon Block	0.5 gpm	125 psi	
۱۲۲	فیلتر کربن پودری ۱۰ اینچ kflow	2.5 inch ×10 inch	Coconut Shell Granular Activated Carbon	1 gpm		
۱۲۳	فیلتر pp فشرده ۱۰ اینچ kflow مدل TR-PP مارک	2 inch ×10 inch	Melt blown polypropylene	1 gpm	19 psi	
۱۲۴	فیلتر کربن بلک خطی clean pure	2 inch ×10 inch	Carbon block	0.5 gpm	20-125 psi	
۱۲۵	فیلتر رزین کاتیونی ۱۰ اینچ water safe معمولی	2.5 inch ×10 inch	Resin Softner	Capacity (Grains as CaCO <sub>3</sub> ) 800	0.5 gpm	

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا	فرم	دimesions	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۱۲۶	فیلتر رزین آنیونی ۱۰ اینچ watersafe معمولی	فیلتر رزین آنیونی ۱۰ اینچ watersafe معمولی	2.5 inch×10 inch	Anionic resin	Capacity (Grains as CaCo <sub>3</sub> ) : 800	0.5 gpm	
۱۲۷	فیلتر رزین آنیونی ۱۰ اینچ جامبو watersafe	فیلتر رزین آنیونی ۱۰ اینچ جامبو watersafe	4.5 inch×10 inch	Anionic resin	Capacity (Grains as CaCo <sub>3</sub> ) : 2800	2 gpm	
۱۲۸	فیلتر رزین کاتیونی ۱۰ اینچ جامبو Water Safe -	فیلتر رزین کاتیونی ۱۰ اینچ جامبو Water Safe -	4.5 inch×10 inch	Cationic resin	Capacity (Grains as CaCo <sub>3</sub> ) : 2800	2 gpm	
۱۲۹	فیلتر رزین میکس بد ۱۰ اینچ water safe جامبو	فیلتر رزین میکس بد ۱۰ اینچ water safe جامبو	4.5 inch×10 inch	Cationic resin	Capacity (Grains as CaCo <sub>3</sub> ) : 2800	2 gpm	
۱۳۰	فیلتر رزین کاتیونی ۲۰ اینچ water safe معمولی	فیلتر رزین کاتیونی ۲۰ اینچ water safe معمولی	2.5 inch×10 inch	Cationic resin	Capacity (Grains as CaCo <sub>3</sub> ) : 1800	0.75 gpm	
۱۳۱	فیلتر رزین کاتیونی ۲۰ اینچ جامبو water safe	فیلتر رزین کاتیونی ۲۰ اینچ جامبو water safe	4.5 inch×10 inch	Cationic resin	Capacity (Grains as CaCo <sub>3</sub> ) : 6000	4 gpm	
۱۳۲	فیلتر سرامیکی ضد باکتری ۱۰ اینچ Rain fresh	فیلتر سرامیکی ضد باکتری ۱۰ اینچ Rain fresh	2.5 inch×10 inch	Ceramic	Life = 1,000 US gal or 1 year	0.3	0.3 – 0.5 bar
۱۳۴	فیلتر سرامیک دالتون - USA	فیلتر سرامیک دالتون - USA	2 inch×10 inch	Ceramic micro filter	0.9	1.3 gpm	45 psi

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

ردیف	نام کالا		Dimensions	material	Micron Rating	Flow rate	Maximum Differential Pressure
۱۲۳	فیلتر سرامیک مواد معدنی زرد - Water Safe		2 inch × 10 inch	Alkaline	10	1 gpm	14 psi
۱۲۵	فیلتر بیوسرامیک مادون قرمز - Water Safe		2 inch × 10 inch	Infrared Bio ceramic	10	1 gpm	5 psi
۱۳۶	فیلتر UF خطی آمریکایی		13"x3" total dimensions with connectors: 15"x3"	Brand: Crystal Quest (made in USA)	0.2	Filter Life: 2 years	
۱۳۷	فیلتر بیو سرامیک خطی قلیابی، یوسته زرد رنگ		2 inch × 10 inch	Alkaline	10	1 gpm	14 psi
۱۳۸	فیلتر سرامیک مواد معدنی زرد kflow		53mm × 254mm	Alkaline		250 l / 24 h (max)	6 bar (max)
۱۵۰	میکرون ۵ میکرون مدل ALN-05- Aqua Line 40-B (ALN05-60B)		6.75 × 60	polypropylene	5		
۱۷۸	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ جامبو ۱ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	4.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	1	18 gpm	<1 psi
۱۷۹	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ ۱ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	2.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	1	10 gpm	<1 psi
۱۸۰	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ جامبو ۵ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	4.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	5	18 gpm	<1 psi
۱۸۱	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ جامبو ۲۰ میکرون safe	۱۰ اینچ	4.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	20	18 gpm	<1 psi
۱۸۲	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ ۲۰ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	2.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	30	10 gpm	<1 psi
۱۸۳	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ جامبو ۱ میکرون water-safe	۲۰ اینچ	4.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	1	36 gpm	<1 psi
۱۸۴	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ ۱۰ میکرون water-safe	۲۰ اینچ	2.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	10	20 gpm	<1 psi
۱۸۵	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ جامبو ۲۰ میکرون safe	۱۰ اینچ	4.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	30	18 gpm	<1 psi
۱۸۶	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ جامبو ۱۰ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	4.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	10	18 gpm	<1 psi
۱۸۷	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ جامبو ۳۰ میکرون safe	۲۰ اینچ	4.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	30	36 gpm	<1 psi
۱۸۸	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ جامبو ۱۰ میکرون safe	۲۰ اینچ	4.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	10	36 gpm	<1 psi
۱۸۹	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ جامبو ۳۰ میکرون water-safe	۲۰ اینچ	4.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	20	36 gpm	<1 psi
۱۹۰	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ ۲۰ میکرون water-safe	۲۰ اینچ	2.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	20	20 gpm	<1 psi
۱۹۱	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ ۵ میکرون water-safe	۲۰ اینچ	2.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	5	20 gpm	<1 psi
۱۹۲	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ جامبو ۵ میکرون water-safe	۲۰ اینچ	4.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	5	36 gpm	<1 psi
۱۹۳	فیلتر پلی استر سلولزی ۳۰ اینچ ۳۰ میکرون water-safe	۳۰ اینچ	2.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	30	20 gpm	<1 psi
۱۹۴	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ ۵ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	2.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	5	10 gpm	<1 psi
۱۹۵	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ ۱ میکرون flame	۱۰ اینچ	2.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	1	10 gpm	<1 psi
۱۹۶	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ ۱ میکرون flame	۲۰ اینچ	4.5 inch ×20 inch	Cellulose Polyester	1	36 gpm	<1 psi
۱۹۷	فیلتر پلی استر سلولزی ۱۰ اینچ ۱۰ میکرون water-safe	۱۰ اینچ	2.5 inch ×10 inch	Cellulose Polyester	10	10 gpm	<1 psi
۱۹۸	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ	۲۰ اینچ	2.5 inch ×20 inch	Cellulose	1	20 gpm	<1 psi

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

			Polyester		water safe ۱ میکرون	
<1 psi	10 gpm / 10"	1	Cellulose Polyester	2.5 inch ×30 inch	فیلتر پلی استر سلولزی ۲۰ اینچ water safe ۱ میکرون	۱۹۹
Maximum Differential Pressure	Flow rate	Micron Rating	material	Dimensions	نام کالا	ردیف
60 psid	2.0 gpm (10" length)	1	Absolute Rated Polypropylene	2.5inch × 20inch	فیلتر ۲۰ اینچ ۱/۰ میکرون absolute	۲۰۰
Filter Life: About 6 months depending on usage, water quality, and flow rate	About 1.5 - 2.5 GPM flow rate depending on specific filter system	Reduces: Lime, scale, iron, corrosion, sediment, dirt, etc.	Food grade polyphosphate	2.5inch × 10inch	فیلتر کارتربیج ۱۰ اینچ فسفاته (آنتی اسکالانت ایتالیاپی)	۲۰۱
		0.1 , 0.2 , 0.3 0.45 , 0.8 , 1 3 , 5 , 10 , 20 , 50	Absolute Rated Polypropylene	2.5inch × 10inch 2.5inch × 20inch 2.5inch × 30inch 2.5inch × 40inch	فیلتر absolute مارک Liquatec	۲۰۲
60 psid	2.0 gpm (10" length)	2	Absolute Rated Polypropylene	2.5inch × 20inch	فیلتر ۲۰ اینچ ۰/۲ میکرون absolute	۲۰۳
60 psid	2.0 gpm (10" length)	2	Absolute Rated Polypropylene	2.5inch × 10inch	فیلتر ۱۰ اینچ ۰/۲ میکرون absolute	۲۰۴
60 psid	2.0 gpm (10" length)	2	Absolute Rated Polypropylene	2.5inch × 30inch	فیلتر ۳۰ اینچ ۰/۲ میکرون absolute	۲۰۵
60 psid	2.0 gpm (10" length)	2	Absolute Rated Polypropylene	2.5inch × 40inch	فیلتر ۴۰ اینچ ۰/۲ میکرون absolute	۲۰۶
Max. Operating Pressure : 12 barg(174psig)		Approx. Contaminant Holding Capacity : 200 g	Head: Brass  Bowl: Nylon12  Mandrel+Cap: Acetal(Delron)  Flux Plate(Standard): Mild steel CR4 zinc plated & passivated  Flux Plate(Optional): Stainless Steel430  Magnet: Ferrite C5/C8  C-Clip: Stainless Steel  O-ring: Viton	5 ¾" × 4 3/8" ×12"	فیلتر ۵ magnetic کوچک	۲۰۷
Max. Operating Pressure : 12 barg(174psig)		Approx. Contaminant Holding Capacity : 450 g	Head: Brass  Bowl: Nylon12  Mandrel+Cap: Acetal(Delron)  Flux Plate(Standard):	5 ¾" × 4 3/8" ×7 ½"	فیلتر ۱۰ magnetic	۲۰۸

## لیست فیلترهای شرکت عمران سازان مهاب

		Mild steel CR4 zinc plated & passivated  Flux Plate(Optional): Stainless Steel430  Magnet: Ferrite C5/C8  C-Clip: Stainless Steel  O-ring: Viton			
--	--	--	--	--	--